



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Impresora de tarjetas PVC TC-S280IMG combina alta calidad, velocidad y confiabilidad en un diseño compacto y elegante. Permite imprimir tarjetas a doble cara con colores vivos y resolución de hasta 1200 dpi, asegurando resultados profesionales. Su pantalla multilinguaje y diseño ligero hacen que la operación y el mantenimiento sean fáciles y rápidos. Con módulos opcionales para chips, tarjetas sin contacto, UHF y banda magnética, ofrece máxima versatilidad y eficiencia, ideal para empresas que buscan impresión interna de credenciales con calidad profesional y menor costo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Impresión a doble cara con alta definición y resolución de hasta 1200 dpi.
- Compatibilidad con tarjetas PVC y compuestas, borde a borde (ISO CR80).
- Fácil operación y mantenimiento, gracias a su pantalla multilinguaje y diseño ligero.
- Módulos opcionales: chip, contacto, UHF y magnética.



Impresión directa de tarjetas a todo color.



Pantalla multilinguaje



Teléfonos:

(502) 2286 7208

(502) 2286 9073

(502) 2286 6778



Sitio web:

www.importmarket.com.gt

Email:

servicioalcliente@importmarket.com.gt

ventas@importmarket.com.gt

tecnologiasglobalessa@yahoo.com



ESPECIFICACIONES

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	Impresora de Tarjetas PVC TC-280IMG – Impresora de Doble Cara de Escritorio
Especificaciones del modelo	Dimensiones: 383 × 174 × 208 mm Peso: 4.6 kg (sin bandeja de salida)
Interfaces	USB y Ethernet
Capacidad de entrada	100 tarjetas
Capacidad de salida	50 tarjetas
Velocidad de Impresión	Impresión Monocromática: 3–5 segundos por tarjeta (una cara) / 7–9 segundos por tarjeta (doble cara). Impresión a Todo Color (YMCKO): 18 segundos por tarjeta (una cara) / 37 segundos por tarjeta (doble cara).
Material de la tarjeta	PVC / PVC Compuesto
Potencia	CA 100–240V, 50/60 Hz, CC 24–25.5V, 2.7 A
Dimensión de impresión	ISO CR80 (53.98 mm × 85.60 mm), impresión de borde a borde
Resolución de impresión	300 × 300 dpi, 300 × 600 dpi, 300 × 1200 dpi
Memoria	128 MB
Método de impresión	Sublimación de tinta (impresión directa a la tarjeta)
Grosor de la tarjeta	0.3–1.05 mm
Pantalla LCM	Chino: 8 caracteres por línea, 2 líneas / Inglés: 16 caracteres por línea, 4 líneas / Multilingüe
Sistema Operativo	Driver (Controlador): Compatible con Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, NeoKylin, Kylin, UOS y otros sistemas operativos de fabricación China. SDK: Compatible con Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, y NeoKylin, Kylin, UOS y otros sistemas operativos de fabricación China. Software de Diseño de Tarjetas: Software de diseño de tarjetas iCARDE, compatible con sistemas operativos Windows XP/7/8/10/11.
Condición de funcionamiento	Temperatura de operación recomendada: 15°C–30°C (59–86°F), 20%–65% HR sin condensación Temperatura mínima/máxima de operación: 0°C (32°F) / 40°C (104°F), 20%–65% HR sin condensación
Condición de almacenamiento	-5°C–70°C (23–158°F), 20%–70% HR sin condensación
Certificados	CCC, FCC, CE, ROHS, UKCA



Teléfonos:
(502) 2286 7208
(502) 2286 9073
(502) 2286 6778



Sitio web:
www.importmarket.com.gt



Email:
servicioalcliente@importmarket.com.gt
ventas@importmarket.com.gt
tecnologiasglobalessa@yahoo.com

ESPECIFICACIONES



Teléfonos:
(502) 2286 7208
(502) 2286 9073
(502) 2286 6778



Sitio web:
www.importmarket.com.gt



Email:
servicioalcliente@importmarket.com.gt
ventas@importmarket.com.gt
tecnologiasglobalessa@yahoo.com