

IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS Y TICKETS TECKLOGIC TC-307IMG



IMPRESIÓN CONFIABLE

Botones/Indicadores

Interruptor de Encendido

Impresión rápida de tickets y recibos a 260 mm/s



Compatible con códigos QR, texto y gráficos



Cortador automático con 1.5 millones de cortes



Conectividad versátil: USB, RS232 y LAN



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñada para la operación diaria en puntos de venta, esta impresora de 3 pulgadas (72 mm de área efectiva) ofrece una resolución de 203 DPI. Es la solución ideal para negocios que buscan agilidad, eficiencia en caja y una atención al cliente sin interrupciones.

RENDIMIENTO

Con una velocidad de impresión de hasta 260 mm/s, permite una emisión continua de recibos sin interrupciones. Su durabilidad está respaldada por un cabezal térmico con 150 km de vida útil y un cortador automático de alta resistencia, capaz de realizar hasta 1.5 millones de cortes.

EQUILIBRIO

Combina facilidad de uso, durabilidad y tecnología térmica avanzada, ofreciendo resultados profesionales con bajo mantenimiento y larga vida útil. Es la solución confiable para negocios que buscan operación sin complicaciones, rendimiento constante y eficiencia en su día a día.



Impresión rápida y confiable : Ideal para jornadas prolongadas, con excelente claridad y estabilidad incluso en alto volumen.



Conectividad y compatibilidad total : USB, RS232 y LAN. Compatible con sistemas POS y gaveta de dinero.



Durabilidad para uso intensivo : Cabezal térmico de larga vida y cortador automático industrial, con bajo mantenimiento.

Teléfonos:
(502) 2286 7208
(502) 2286 9073
(502) 2286 6778

Email:
servicioalcliente@importmarket.com.gt
ventas@importmarket.com.gt
tecnologiasglobalessa@yahoo.com

 www.importmarket.com.gt
 Import Market GT



IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS Y TICKETS TECKLOGIC TC-307IMG



ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA TC-307IMG

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

Método de impresión	Impresión térmica directa (sin tinta ni ribbon)
Resolución de impresión	576 puntos por línea (203 DPI)
Velocidad de impresión	Hasta 260 mm/s
Área de impresión efectiva	Hasta 72 mm de ancho
Espesor de impresión	Compatible con papel térmico de 0.06 a 0.08 mm
Vida útil del cabezal	Hasta 150 km de impresión continua

CONSUMIBLES / PAPEL

Tipo de sensor	Fin de papel, papel próximo al fin, cubierta abierta y atasco de papel
Espesor del papel	0.06 ~ 0.08 mm
Diámetro del rollo	Hasta Ø 83 mm
Tipo de alarma	Alarma por fin de papel, atasco de papel, atasco de cortador y cubierta abierta
Cortador automático	Sí, con vida útil de hasta 1.5 millones de cortes

INTERFAZ

Lenguaje de impresora	ESC/POS (compatible con comandos estándar POS)
Interfaces	USB 2.0, RS232 (Serial) y LAN (Ethernet)

SIMBOLOGÍA DE IMPRESIÓN

Códigos de barras 1D (lineales) :	UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128
Códigos de barras 2D :	Código QR

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS Y ENTORNO

Sistemas operativos	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Win 2000, Win CE, OPOS, JPOS
Idioma de visualización	Soporte multilenguaje
Fuentes	Fuente A (12x24), Fuente B (9x17), Chino (GB18030, BIG5 - 24x24)
Entrada de alimentación	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Salida de alimentación	DC 24 V / 2.5 A

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color	Negro
Peso	1.8 kg
Dimensiones	191 mm de largo, 146 mm de ancho y 129 mm de alto.

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de operación	0 °C a 45 °C
Humedad	10 % ~ 80 % (sin condensación)



Teléfonos:
(502) 2286 7208
(502) 2286 9073
(502) 2286 6778

Email:
servicioalcliente@importmarket.com.gt
ventas@importmarket.com.gt
tecnologiasglobalessa@yahoo.com

www.importmarket.com.gt
 Import Market GT

