



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La impresora de etiquetas adhesivas de escritorio marca Tecklogic TC- HL80IMGT es una impresora térmica de alta velocidad diseñada para negocios que requieren impresiones rápidas y de calidad, como tickets, recibos y facturas. Destaca por su robustez, fiabilidad y diseño compacto, ideal para puntos de venta, restaurantes y comercio minorista. Ofrece una velocidad de impresión de hasta 127 mm/s, es compatible con múltiples interfaces USB 2.0 , Bluetooth y permite un fácil reemplazo de papel, adaptándose a las necesidades modernas del mercado.

Admite un ancho de papel de 80mm (3"), resolución de 203ppp, compatible con: Windows XP / WIN7 / WIN8 / WIN10, Mac, Linux, Win2003.



Velocidad de Impresión
127 mm por segundo.



Cortador automático



Ampliamente utilizado en la cocina, recepción, tiendas, farmacias, supermercados y otros comercios.



Teléfonos:
(502) 2286 7208
(502) 2286 9073
(502) 2286 6778



Sitio web:
www.importmarket.com.gt



Email:
servicioalcliente@importmarket.com.gt
ventas@importmarket.com.gt
tecnologiasglobalessa@yahoo.com

ESPECIFICACIONES GENERALES / TC-080IMG

IMPRESIÓN

Método de Impresión:	Térmico Directo
Resolución de Impresión:	203 ppp (punto por pulgadas)
Velocidad de Impresión:	127 mm/s (milímetros por segundo)
Área de Impresión :	Ancho máximo: 80 mm (3") Ancho mínimo: 20 mm (0.79") Altura máxima: 1770 mm (69.69") Altura mínima: 10 mm (0.39")
Longitud de impresión	1770 mm (70")
Orientación de impresión :	0°, 90°, 180°, 270°
Lenguaje de Impresora:	TSPL-EZ, ZPL, EPL,
Vida Útil del cabezal :	50 km

CONSUMIBLES

Tipo de sensor:	Sensor de espacio, sensor de apertura de la cubierta, sensor de temperatura del cabezal de impresión
Tipo de papel:	Etiquetas adhesivas, Papel térmico.
Grosor del material:	0.06 mm a 0.25 mm.
Diámetro del rollo:	Máximo: 120 mm Mínimo: 25 mm
Tipo de alarma:	Alarma sonora y visual (luces LED) Azul, funcionamiento y Rojo, error
Tipo de Bobinado:	Longitud de la Cinta: 300m Centro o Core: 25 mm

FUENTES/GRÁFICOS

Fuentes de caracteres:	Fuente estándar alfanumérica código de barras, de grosor ajustable, proporcional, caracteres extendidos, tipo matriz.
TSPL-EZ:	TrueType (TTF), Bitmap
ZPL:	A-Z, 0-9, fuentes fijas
EPL:	Monoespaciadas, fijas
DPL:	Fijas y escalables

INTERFACES

Memoria:	Memoria Flash: 8 MB Memoria SDRAM: 8 MB
Conectividad:	USB 2.0 Bluetooth

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:	Blanca con detalles negros
Peso:	2.38 libras (1.08 kg.)
Dimensiones de la impresora:	225 mm x 151 mm x 151 mm Largo x Ancho x Alto

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS Y ENTORNO

Sistemas Operativos:	Windows, Linux, Mac OS
Procesador:	CPU de 32 bits
Idioma:	Multilenguaje
Capacidad de fuente de poder:	Entrada: AC 100-240V Salida: DC 24V-2.5A
Tipo de Sellado:	IP54 Protección contra polvo y salpicaduras

SIMBOLOGÍA

Código/ Lineales:	Código 128 A, B, C, Código 128 UCC, EAN-128, Intercalado 2 de 5, Código 39, Código 93, EAN-13, EAN-8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC de 2(5) dígitos, MSI, PLESSEY, China Post, ITF-14, EAN-14, Código 11, TELPEN, PLANET, Código 49, Código de identificación de Deutsche Post, LOGMARS.
Simbologías 2D:	CODABLOCK F, DataMatrix, Maxicode, PDF-417, Aztec, MicroPDF417, Código QR, GS1 Databar (RSS).

SOFTWARE

Nicelabel
Dlabel
Hilabel

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura:	Funcionamiento: 5°C a 40°C Almacenamiento: -20°C a 60°C
Humedad:	Funcionamiento: 20% a 85% (sin condensación) Almacenamiento: 10% a 90% (sin condensación)

ACCESORIOS

